

IM5980AC

IM 5980 AC			
		Interno	Esterno
Numero di forbici		4	4
A (altezza max piattaforma)	m	5,8	4,4
B (altezza max di lavoro)	m	7,8	6,4
C (pot-hole sollevato/abbassato)	mm	90/22	90/22
D (altezza a macchina chiusa)	m	2,1	2,1
E (altezza min piattaforma)	m	0,97	0,97
F (altezza con ringhiere ribaltate)	m	1,7	1,7
Portata	kg	230	230
Portata su estensione piattaforma	kg	230	130
Persone autorizzate	n°	2	1
Motori trazione	V / kW	24/2,4	24/2,4
Centralina idraulica	V / kW	24/2,2	24/2,2
Batterie	V/Ah	24/170	24/170
Peso batterie	kg	27	27
Caricabatterie	V/A	24/20	24/20
Capacità serbatoio olio	l	7	7
Velocità max trazione	km / h	4	4
Velocità di sicurezza	km / h	0,45	0,45
Pendenza superabile	%	25	25
Raggio interno sterzata	m	0	0
Raggio esterno sterzata	m	1,65	1,65
Dimensioni ruote	mm	325x100	325x100
Tipo ruote		cushion	cushion
Inclinazione max laterale/longitudinale	gradi	1,5/2,5	1,5/2,5
Peso	kg	1300	1300

