

# IT4680

|                                         |       | IT 4680 |
|-----------------------------------------|-------|---------|
| Numero di forbici                       |       | 3       |
| A                                       | mm    | 4500    |
| B                                       | mm    | 6500    |
| C (Pot-hole sollevato/abbassato)        | mm    |         |
| D                                       | mm    | 1983    |
| E                                       | mm    | 858     |
| F                                       | mm    | 1553    |
| Portata (comprese 2 persone)            | kg    | 270     |
| Motori elettrici trazione               | V/kW  |         |
| Centralina idraulica sollevamento       | V/kW  |         |
| Batterie Trazione                       | V/Ah  |         |
| Massa batterie                          | kg    |         |
| Caricabatterie                          | V/A   |         |
| Capacità serbatoio olio                 | l     |         |
| Velocità di traslazione                 | km/h  |         |
| Velocità di traslazione di sicurezza    | km/h  |         |
| Pendenza superabile                     | %     |         |
| Raggio interno di sterzata              | m     |         |
| Raggio esterno di sterzata              | m     |         |
| Dimensioni ruote                        | mm    |         |
| Tipo ruote                              |       |         |
| Inclinazione max laterale/longitudinale | gradi | 2/3     |
| Peso complessivo                        | kg    | 1265    |

