

Z34N

Modelli Z-34/22N

Altezza massima di lavoro ⁽¹⁾	12,52 m
Altezza piano calpestio	10,52 m
Sbraccio orizzontale di lavoro massimo	6,78 m
Altezza max. di scavalamento	4,65 m
A Lunghezza piattaforma	0,76 m
B Larghezza piattaforma	1,42 m
C Altezza - a riposo	2,00 m
D Lunghezza - a riposo	5,72 m
E Altezza- riposo	2,26 m
F Altezza- riposo	4,19 m
G Larghezza	1,47 m
H Interasse	1,88 m
I Altezza da terra - centro macchina	0,14 m

Prestazioni

Portata massima - senza restrizioni	227 kg
Rotazione della piattaforma	180°
Lunghezza jib	1,22 m
Rotazione verticale jib	139°
Rotazione della torretta	355°
Ingombro di coda	0 cm
Velocità di traslazione - posizione ripiegata ⁽²⁾	6,4 km/h
Velocità di traslazione - posizione sollevata	1,1 km/h
Pendenza superabile - posizione ripiegata ⁽²⁾	35°
Inclinazione permessa (longitudinale/trasversale)	2,5° - 4,5° / 4,5°
Raggio sterzata - interno/esterno	2,13 m / 4,08 m
Pneumatici	56x18x45 cm

Potenza

Alimentazione	48V DC (8x6V 315Ah)
Unità di alimentazione ausiliaria	24V DC
Capacità serbatoio idraulico	15,1 L

Peso⁽³⁾ e Pressione al suolo⁽⁴⁾

Peso	5.178 kg
Pressione di contatto pneumatico	710 kPa
Pressione di carico al suolo (pneumatici)	14,75 kPa

Livello sonoro e vibrazioni

Livello pressione sonora (comandi a terra)	< 70 dBA
Livello pressione sonora (comandi in piattaforma)	< 70 dBA
Vibrazioni	2,5 m/s ²

