



IXOLIFT®

LIFTING LIVES

Il modello IXOLIFT DATALIFT 250 è stato esplicitamente creato per manovrare facilmente i Server e l'equipaggiamento dei computer in ogni posizione e luogo all'interno dell'Azienda fino all'altezza di 2,4 mt.

E' necessario un solo utente per spostare qualsiasi carico attraverso porte, corridoi stretti e girare sul proprio asse offrendo una mobilità precisa per installazioni rapide.

Le capacità di carico laterali consentono all'operato di lavorare dal lato sinistro o destro dell'unità. Il telecomando consente il movimento della piattaforma da ogni posizione.

Il design a doppio montante consente la visualizzazione attraverso l'unità durante il movimento e garantisce che anche i carichi più pesanti non deviano l'angolo della piattaforma. L'ampia barra di rottura consente una facile attivazione anche quando si indossano stivali DPI di grandi dimensioni.

Una leva sul pannello di controllo blocca e rilascia le ruote anteriori per uno spostamento preciso. Conforme a tutte le nuove regolazioni e standard di salute e sicurezza incluso il pulsante di arresto d'emergenza.

SICUREZZA SUL LAVORO – UNA SCELTA PER TE



IXOLIFT DL 250

SU MISURA PER USO
PROFESSIONALE

IXOLIFT DataLift DL 250

PIATTAFORMA DI SOLLEVAMENTO DEL SERVER

SPECIFICHE TECNICHE	IXOLIFT DataLift DL 250
Altezza di lavoro	2400 mm
Capacità di carico centrale	250 kg
Max altezza piattaforma	2400 mm
Min altezza piattaforma	135 mm
Dimensioni piattaforma	610 x 420 mm
Larghezza leva freno	360 mm
Capacità batterie	2 x 36 Ah
Cicli di sollevamento	50 kg 230 cicli di sollevamento completi 150 kg 170 cicli di sollevamento completi
Peso totale	230 kg
CE	EN ISO 3691-5:2020-11, EN12100, EN ISO 13849-1

- Semplice e sicura da utilizzare
- Altezza di lavoro fino a 2.4 metri
- Comandi da remoto per una visione completa da ogni lato durante il sollevamento
- Dimensioni compatte, facile da spostare da solo
- Ampia leva dei freni per un facile utilizzo con equipaggiamento DPI
- Piattaforma estendibile di 175 mm per ogni lato
- Cambio ecologico e senza olio
- Arresto di sicurezza per ostacoli soprastanti
- Ampia piattaforma per il sollevamento di apparecchiature server



AMPIA LEVA DEL FRENO



TELECOMANDO



SISTEMA DI CHIUSURA ERGONOMICO

2022/v1.02 EN



VIA PIGNEDOLI 1/B - 42035 FELINA (RE) - ITALY
TEL: 0522-619270 - MAIL: info@leader-piatt.it

LEADER PIATTAFORME AEREE

VIA GUERRAZZI 3 - 42124 REGGIO (RE) - ITALY
TEL: 0522-619270 - MAIL: info@leader-piatt.it

VIA COLONNELLO GALLIANO 43 - 37138 VERONA (VR) - ITALY
TEL: 0522-619270 - MAIL: info@leader-piatt.it