

Serie AC

PIATTAFORME A PANTOGRAFO

Conforme a CE/ANSI/GB

Punti salienti

- Garanzia di 5 anni per la batteria agli ioni di litio
- Elevate prestazioni
- Potente motore a corrente alternata dal controllo preciso, affidabile ed esente da manutenzione
- Vano estraibile per un facile utilizzo

Caratteristiche

Di Serie

- BMS (Battery Management System)
- Comandi proporzionali
- Allarmi di movimento
- Corrimano ribaltabile
- Lampeggiante
- Sistema autofrenante
- Pulsante di arresto di emergenza
- Diagnostica di bordo
- Sistema di protezione antiribaltamento
- Sistema di protezione attiva delle buche
- Guidabile anche a piena estensione
- Contatore orario
- Ponte di prolunga (unidirezionale)
- Sistema di protezione della carica
- Puntello per la manutenzione del pantografo
- Tasche per carrelli elevatori
- Sistema di rilevazione del carico
- Alimentazione a corrente alternata
- Clacson





Serie AC

PIATTAFORME A PANTOGRAFO

Conforme a CE/ANSI/GB

Caratteristiche tecniche

Modello

ZS0808AC

Dimensioni

Altezza di lavoro

10,00m/7,8m

A. Altezza piano calpestio

8,00m/5,8m

B. Altezza piattaforma chiusa

1,26m

C. Lunghezza piattaforma

2,30m

D. Larghezza piattaforma

0,81m

Estensione piattaforma

0,91m

E. Altezza complessiva (parapetti sollevati)

2,4m

Altezza complessiva (parapetti abbassati)

1,9m

F. Lunghezza complessiva

2,49m

G. Larghezza complessiva

0,81m

H. Passo

1,85m

I. Altezza da terra (chiusa)

0,11m

J. Altezza da terra (sollevata)

0,02m

Prestazioni

Portata in cesta

230kg

Portata piano estensibile

113kg

Numero massimo di operai (all'interno/all'esterno)

Interno: 2
Esterno: 1

Velocità di guida (chiusa)

4km/h

Velocità di guida (aperta)

0,8km/h

Raggio di sterzata (interno)

0,1m

Raggio di sterzata (esterno)

2,1m

Motore di sollevamento

24V/3,3KW

Motore di azionamento

2x0,75KW

Tempo di salita/discesa

31s/40s

Pendenza superabile

25%(14°)

Pendenza massima di lavoro (laterale/verticale)

1,5°/3°

Comando

Comando
proporzionale

Trasmissione

Ruote anteriori

Freno

Ruote anteriori

Pneumatici

Ø381mmx127mm

Alimentazione

Batteria

4x6V/170Ah (HOPPECKE)
4x6V/190Ah (QUIMO)

Caricatore

24V/30A

Caricatore (Opzione)

-

Peso

Peso totale

2090kg

