

X400W & WS

- SEMPLICE E SICURA DA UTILIZZARE
- ALTEZZA DI LAVORO FINO A 4 MT
- ECO FRIENDLY SENZA OLIO IDRAULICO SENZA MANUTENZIONE
- LA SICURA ALTERNATIVA ALLE SCALE
- MOLTO COMPATTA E SEMPLICE DA SPOSTARE
- SISTEMA DI FRENATURA AUTOMATICO PER MAGGIOR SICUREZZA
- SISTEMA DI MOLLE A GAS BREVETTATO PER REGOLAZIONI IN ALTEZZA
- OPTIONAL: ATEX O VERSIONE ACCIAIO INOX



TECHNICAL SPECIFICATIONS	INOXLIFT X400 W	INOXLIFT X400 WS
ALTEZZA DI LAVORO	3974 mm	
PORTATA MASSIMA	150 kg	
ALTEZZA MAX PIATTAFORMA	1974 mm	
ALTEZZA MIN PIATTAFORMA	974 mm	
DIMENSIONI PIATTAFORMA	526 x 556 mm	
ALTEZZA CHIUSA	1970 mm	
LUNGHEZZA CHIUSA	1198 mm	
LARGHEZZA CHIUSA	728 mm	
PESO TOTALE	230 kg	
LUNGHEZZA MAX CON STABILIZ. ESTESI	//	1500 mm
LARGHEZZA MAX CON STABILIZ. ESTESI	//	1668 mm
VELOCITA' DEL VENTO CONSENTITA	0 m/s	12,5 m/s
CONFORMITA' CE	Machinery Directive 2006/42/EC EN 280:2013 + A1:2015 except §5.6.2 Guardrails based on EN 131-7 §5.6	
CONFORMITA' ATEX (OPTIONAL)	ATEX Directive 2014/34/EU Exh IIC T6 Gb & Exh IIC T60°C Db	

PATENTED



COMPATTA



FRENATURA AUTOMATICA



MOLLE A GAS



CARRELLO PORTA ATTREZZI