

DATALIFT M



Con Manovella Manuale per Sollevare fino 175 kg Operazione per stoccaggio manuale

Questo versatile equipaggiamento per sollevamento server permette all'operatore, senza fare sforzi, di inserire nei racks l'attrezzatura informatica per migrazioni o abituale utilizzo quotidiano. Datalift aiuta a prevenire sia infortuni personali che danni alla costosa attrezzatura, riducendo i tempi di fermo a causa di incidenti.

Questo DataLift è progettato per sollevare facilmente, muovere e installare servers e attrezzatura informatica nei Data Center con un'altezza di lavoro di **2.30 mt** con una capacità centrale di carico fino a **175 kg**.

Conforme agli standard di sicurezza Europei e Internazionali

Questo prodotto viene progettato e fabbricato in Finlandia con standard ISO 9001 e ISO 14001 per eccellere in qualità e in sistemi di gestione ambientale.

✓ Certificato di sicurezza e conformità

Costruito per mantenere la massima sicurezza per entrambi i regolamenti, Europei e Internazionali, includendo:

- **Direttiva 2006/42/EC** Direttiva sui macchinari
- **EN ISO 3691-5:2020 11** Carrelli industriali – Requisiti di sicurezza per carrelli industriali manuali
- **EN ISO 12100:2010** Principi generali del progetto – Valutazione e riduzione dei rischi



CARICAMENTO NON NECESSARIO

Questo sollevatore è dotato di manovella manuale e non richiede elettricità o batterie per essere usato. È alimentato dalla rotazione della manovella manuale. Un solo operatore può manovrare il carico e ruotarlo sul suo stesso asse garantendo una manovrabilità precisa per installazioni efficienti.

USO INTUITIVO

Il design a doppio montante consente di vedere attraverso l'ascensore durante lo spostamento, così facendo, si evitano indesiderate collisioni. Il telecomando permette di muovere la piattaforma indipendentemente dalla posizione dell'operatore.

DIMENSIONI COMPATTE

DataLift si posiziona facilmente in spazi stretti, attraverso porte e in stretti armadi da corridoio. Può salire su rampe e superfici inclinate con un massimo dislivello di 10 gradi.



*Immagine illustrativa: il DataLift M standard è uno stoccatore laterale.



Misure di sicurezza obbligatorie

HIGHLIGHTS

Sostenibile, ingranaggi a zero-manutenzione

Piano di sollevamento ampio per alzare equipaggiamento servers

Manovella manuale con freno di sicurezza

Simbolo di stop per segnalare quando il tavolino è al suo punto più basso

Il piano della piattaforma scivola 175 mm ambo i lati per carichi laterali

Altezza massima di 2.3 m con 175 kg

La leva sul pannello di controllo blocca e rilascia le ruote anteriori

Fermata di emergenza per ostacoli sopra la testa

Ampia sbarra di frenata che permette una facile attivazione anche quando si indossano scarpe antinfortunistiche

Ruote antitraccia in poliuretano

Progettata e fabbricata in Finlandia

IXOLIFT®



Ampia barra di frenata



Tavolino di sollevamento



Manovella



Segale di stop al punto più basso



DataLift M in uso

TECHINICAL SPECIFICATIONS

capacità sollevamento centrale

175 kg (385 lbs)

Altezza di sollevamento

2.30 m

Altezza minima tavolino

0.135 m

Dimensioni piattaforma

0.61 x 0.42 m

Ampiezza barra freni

0.36 m

Peso (non carico)

169 kg

Marcatura CE

EN ISO 3691-5:2020-11, EN 12100:2010

Gamma DATALIFT

Modelli	DataLift M	DataLift F Pro	DataLift E Pro	DataLift E Max
Carico massimo centrale	175 kg / 385 lbs	200 kg / 440 lbs	250 kg / 550 lbs	500 kg / 1100 lbs
Altezza di sollevamento: fino a 52 U (2.30m)				
Sollevamenti frequenti				
Installazione di unità in racks profondi				
Non richiede ricarica				
Passa attraverso porte e ascensori standard				
Opzione a batterie al litio (LiB)				



La nostra missione è di prevenire infortuni da altezze ridotte e migliorare la produttività, evitando momenti di inattività sul luogo di lavoro.

I prodotti IXOLIFT per Data Center sono pensati per garantire sicurezza durante le operazioni in questi luoghi e migliorarne l'efficienza di lavoro per: migrazione, installazione e rimozione di server e attrezzatura informatica pesante.

**La sicurezza
è la missione di LEADER**

LEADER PIATTAFORME AEREE

Via Pignedoli, 1/B - 42035 Felina (RE) | Via Guerrazzi, 3 - 42124 Reggio (RE) | Via
Colonnello Galliano 43 - 37138 Verona (VR) |
Tel: 0522 619270 Mail: info@leader-piatt.it